

## PRESSACAVO IN NYLON

### Passo PG — IP68



Materiale: PA 6.6 (NYLON)  
Guarnizione interna in NBR


Temperatura di esercizio: -40°C a +100°C,  
per brevi periodi +120°C


Colori standard: Nero(RAL9005) e Grigio(RAL7035)  
Altri colori disponibili su richiesta

Certificazioni: RoHS, CE, UL (a richiesta)



forniti completi di ghiera ed o-ring

Codice	Modello	Ø mm	H mm	TL mm		Confezione
DP0707	PG7	3-6,5	21	8	16	100
DP0705	PG7	2-5	21	8	16	100
DP0908	PG9	4-8	21	8	19	100
DP0906	PG9	2-6	22	8	19	100
DP1110	PG11	5-10	25	8	22	100
DP1107	PG11	3-7	25	8	22	100
DP13512	PG13.5	6-12	27	9	24	100
DP13509	PG13.5	5-9	27	9	24	100
DP1614	PG16	10-14	28	10	27	100
DP1612	PG16	7-12	28	10	27	100
DP2118	PG21	13-18	31	11	33	100
DP2116	PG21	9-16	31	11	33	100
DP2925	PG29	18-25	39	11	42	20
DP2920	PG29	13-20	39	11	42	20
DP3632	PG36	22-32	48	14	54	20
DP3626	PG36	20-26	48	14	54	20
DP4238	PG42	32-38	49	14	61	10
DP4231	PG42	25-32	49	14	61	10
DP4844	PG48	37-44	49	14	65/68	10
DP4835	PG48	29-35	49	14	65/68	10



Note:

1. Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche e dimensionali
2. Modelli con filetto lungo o campo di serraggio ridotto possono essere forniti su richiesta
3. Tutti i dati numerici indicati sono basati sui prodotti standard, non includono le misure personalizzate

**DNT****RETI STRUTTURATE**

## PRESSACAVO IN NYLON

### Passo Metrico — IP68



Materiale: PA 6.6 (NYLON)  
Guarnizione interna in NBR


Temperatura di esercizio: -40°C a +100°C,  
per brevi periodi +120°C


Colori standard: Nero(RAL9005) e Grigio(RAL7035)  
Altri colori disponibili su richiesta

Certificazioni: RoHS, CE, UL (a richiesta)



forniti completi di ghiera ed o-ring

Codice	Modello	Ø mm	H mm	TL mm		Confezione
DM1207	M12	3-6,5	21	8	16	100
DM1205	M12	2-5	21	8	16	100
DM1608	M16	4-8	22	8	19	100
DM1606	M16	2-6	22	8	19	100
DM1610	M16	5-10	25	8	22	100
DM2012	M20	6-12	27	9	24	100
DM2009	M20	5-9	27	9	24	100
DM2014	M20	10-14	28	9	27	100
DM2518	M25	13-18	31	11	33	100
DM2516	M25	9-16	31	11	33	100
DM3225	M32	18-25	39	11	42	100
DM3220	M32	13-20	39	11	42	100
DM4032	M40	22-32	48	14	54	20
DM4026	M40	20-26	48	14	54	20
DM5038	M50	32-38	49	14	61	20
DM5031	M50	25-31	49	14	60	20
DM6344	M63	37-44	49	14	65/68	10
DM6335	M63	29-35	49	14	65/68	10



Note:

1. Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche e dimensionali
2. Modelli con filetto lungo o campo di serraggio ridotto possono essere forniti su richiesta
3. Tutti i dati numerici indicati sono basati sui prodotti standard, non includono le misure personalizzate